

1. 基本信息

牌照号	沪DP0958
设备型号	JQAY240
建档日期	
备案有效期	
产权单位	上海蒙发建筑安装工程有限公司
采购日期	2007-09-21
产地	中国
制造商	徐州工程机械集团
最大起重量	240 T
总重量 (约)	72 T
轴数	8 T

5. 载荷性能曲线及起重性能表

3、QAY240全地面起重机起重性能表

表 1、主臂起重性能表 (75t 吨配重,支腿全伸 360° 作业部分)

单位:吨

r/l	13.2	17.3	21.5	25.6	29.7	33.8	38.0	42.1	46.2	50.3	54.5	58.6	62.7	67.0
3.0	240.0													
3.5	205.0	140.	136.											
4.0	185.0	140.	132.	120.										
4.5	170.0	140.	128.	113.	100.									
5.0	158.0	132.	121.	106.	92.0									
6.0	132.6	125.	110.	96.0	83.0	74.0								
7.0	111.0	110.	100.	86.0	75.0	67.0	60.0							
8.0	93.0	91.8	88.0	78.0	68.0	61.0	55.0	51.0						
9.0	81.0	80.0	78.0	72.0	63.0	56.0	50.0	47.0	42.0					
10.0	71.0	70.0	70.0	67.0	58.0	52.0	46.0	43.0	39.0	36.0				
11.0		61.5	62.0	62.0	53.0	48.0	43.0	40.0	36.0	33.0	31.0			
12.0		55.0	55.5	56.0	49.0	44.0	40.0	37.0	34.0	31.0	29.0	26.0		
14.0		45.0	45.0	46.0	43.0	39.0	36.0	33.0	30.0	27.5	26.0	24.0	21.0	17.0
16.0			38.0	38.7	38.0	34.0	32.0	29.0	26.5	24.5	23.0	21.5	19.0	16.0
18.0			32.0	33.0	33.0	31.0	29.0	26.5	24.0	22.0	21.0	19.5	17.0	15.0
20.0				28.5	28.7	28.0	26.0	24.0	21.5	20.0	19.0	17.5	15.5	14.0
22.0				25.0	25.0	25.0	23.0	22.0	20.0	18.0	17.0	16.0	14.5	13.0
24.0					21.9	22.6	21.5	20.0	18.0	16.5	16.0	14.5	13.5	12.0
26.0						19.1	19.8	19.5	18.5	16.5	15.0	14.5	13.5	12.5
28.0							17.5	18.0	17.0	15.0	14.0	13.5	12.5	11.5
30.0							15.5	16.1	16.0	14.0	13.0	12.0	11.5	10.5
32.0								14.4	15.0	13.0	12.0	11.0	10.5	9.5
34.0								12.9	13.7	12.0	11.0	10.0	10.0	9.0
36.0									12.4	11.0	10.5	9.5	9.0	8.5
38.0									11.2	10.5	9.5	9.0	8.5	8.0
40.0										10.0	9.0	8.5	8.0	7.2
42.0										9.1	8.5	8.0	7.5	6.7
44.0											8.0	7.5	7.0	6.2
46.0											7.5	7.0	6.5	5.8
48.0												6.5	6.0	5.4
50.0												6.0	5.5	5.1
52.0													5.0	4.7
54.0													4.5	4.4
56.0														4.1
58.0														3.9
60.0														3.5
62.0														3.2
组合方式	00000	0100	1100	1110	2110	2111	2111	2111	2211	2221	2222	2222	2222	3333
倍率	18	12		10		8		5		4		3		2
吊钩重量	2319			1827						827				447

续表 2 62t 平衡重一个伸支腿, 副臂臂长 20m

主臂长度	50.3m			54.5m			58.6m			62.7m			67m		
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	7	3.9	2.6	7	3.9	2.6	7	3.9	2.6	7	3.9	2.6	5.8	3.9	2.6
80	6.3	3.6	2.4	6.3	3.6	2.4	6.3	3.6	2.4	6.3	3.6	2.4	5.3	3.6	2.4
78	5.8	3.3	2.2	5.8	3.3	2.2	5.8	3.3	2.2	5.8	3.3	2.2	5	3.3	2.2
76	5.4	3.1	2.1	5.4	3.1	2.1	5.4	3.1	2.1	5.4	3.1	2.1	4.7	3.1	2.1
74	5	2.9	2	5	2.9	2	5	2.9	2	5	2.9	2	4.4	2.9	2
72	4.6	2.7	2	4.6	2.7	2	4.6	2.7	2	4.6	2.7	2	4.2	2.7	2
70	4.2	2.6	1.9	4.2	2.6	1.9	4.2	2.6	1.9	4.2	2.6	1.9	4	2.6	1.9
68	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.8	2.5	1.9
66	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8
64	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8
62	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7
60	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7
58	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7
56	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6
54	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6
52	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6
50	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5
48	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.7	1.5
46	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2	1.6	1.4
44	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	1.8	1.5	1.3
42	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	1.6	1.4	1.2
40	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	1.5	1.2	1.2
38	1.9	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.4	1.1	1.1
36	1.9	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4	1.2	1.1	1
34	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.4	1.1	1	1
32	1.8	1.5		1.8	1.5		1.8	1.5		1.7	1.5		1	0.9	
30	1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.6	1.5		1		
28	1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.6	1.4		1		
26	1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.5	1.4		1		
24	1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.4	1.3		1		
22	1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.4	1.3		1		
20	1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.3	1.3		1		
18	1.5			1.5			1.5			1.3			1		
16	1.5			1.5			1.5			1.2			1		
吊钩重量	447kN														



3、QAY240全地面起重机起重性能表

表 1、主臂起重性能表 (75t 吨配重,支腿全伸 360° 作业部分)

单位:吨

r/l	13.2	17.3	21.5	25.6	29.7	33.8	38.0	42.1	46.2	50.3	54.5	58.6	62.7	67.0
3.0	240.0													
3.5	205.0	140.	136.											
4.0	185.0	140.	132.	120.										
4.5	170.0	140.	128.	113.	100.									
5.0	158.0	132.	121.	106.	92.0									
6.0	132.6	125.	110.	96.0	83.0	74.0								
7.0	111.0	110.	100.	86.0	75.0	67.0	60.0							
8.0	93.0	91.8	88.0	78.0	68.0	61.0	55.0	51.0						
9.0	81.0	80.0	78.0	72.0	63.0	56.0	50.0	47.0	42.0					
10.0	71.0	70.0	70.0	67.0	58.0	52.0	46.0	43.0	39.0	36.0				
11.0		61.5	62.0	62.0	53.0	48.0	43.0	40.0	36.0	33.0	31.0			
12.0		55.0	55.5	56.0	49.0	44.0	40.0	37.0	34.0	31.0	29.0	26.0		
14.0		45.0	45.0	46.0	43.0	39.0	36.0	33.0	30.0	27.5	26.0	24.0	21.0	17.0
16.0			38.0	38.7	38.0	34.0	32.0	29.0	26.5	24.5	23.0	21.5	19.0	16.0
18.0			32.0	33.0	33.0	31.0	29.0	26.5	24.0	22.0	21.0	19.5	17.0	15.0
20.0				28.5	28.7	28.0	26.0	24.0	21.5	20.0	19.0	17.5	15.5	14.0
22.0				25.0	25.0	25.0	23.0	22.0	20.0	18.0	17.0	16.0	14.5	13.0
24.0					21.9	22.6	21.5	20.0	18.0	16.5	16.0	14.5	13.5	12.0
26.0						19.1	19.8	19.5	18.5	16.5	15.0	14.5	13.5	12.5
28.0							17.5	18.0	17.0	15.0	14.0	13.5	12.5	11.5
30.0							15.5	16.1	16.0	14.0	13.0	12.0	11.5	10.5
32.0								14.4	15.0	13.0	12.0	11.0	10.5	9.5
34.0								12.9	13.7	12.0	11.0	10.0	10.0	9.0
36.0									12.4	11.0	10.5	9.5	9.0	8.5
38.0									11.2	10.5	9.5	9.0	8.5	8.0
40.0										10.0	9.0	8.5	8.0	7.2
42.0										9.1	8.5	8.0	7.5	6.7
44.0											8.0	7.5	7.0	6.2
46.0											7.5	7.0	6.5	5.8
48.0												6.5	6.0	5.4
50.0												6.0	5.5	5.1
52.0													5.0	4.7
54.0													4.5	4.4
56.0														4.1
58.0														3.9
60.0														3.5
62.0														3.2
组合方式	00000	0100	1100	1110	2110	2111	2111	2111	2211	2221	2222	2222	2222	3333
倍率	18	12		10		8		5		4		3		2
吊钩重量	2319			1827						827				447

表 2、副臂起升性能表

62t 平衡重—全伸支腿, 副臂臂长 12m

主臂长度	50.3m			54.5m			58.6m			62.7m			67m		
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	12.0	8.7	6.3	12.0	8.7	6.3	12.0	8.7	6.3	12.0	8.7	6.2	9.0	7.8	5.5
80	12.0	8.3	6.1	12.0	8.3	6.1	12.0	8.3	6.0	12.0	8.2	5.9	8.8	7.1	5.2
78	11.5	8.0	5.9	11.5	8.0	5.9	11.5	7.9	5.7	11.5	7.6	5.5	8.6	6.6	4.9
76	10.8	7.7	5.7	10.8	7.6	5.6	10.8	7.2	5.4	10.8	7.0	5.3	8.4	6.1	4.6
74	10.3	7.4	5.5	10.3	7.0	5.3	10.3	6.7	5.1	10.0	6.5	5.0	7.4	5.7	4.4
72	9.8	7.1	5.3	9.8	6.5	5.0	9.5	6.3	4.9	9.1	6.1	4.8	7.0	5.3	4.1
70	9.4	6.8	5.2	9.1	6.1	4.8	8.7	5.9	4.7	8.3	5.7	4.5	6.7	4.9	3.9
68	9.0	6.5	5.1	8.4	5.8	4.6	8.0	5.6	4.5	7.7	5.4	4.3	6.5	4.6	3.7
66	8.6	6.2	5.0	7.7	5.4	4.4	7.3	5.2	4.3	7.0	5.1	4.1	5.9	4.3	3.5
64	8.2	6.0	4.9	7.1	5.1	4.2	6.7	5.0	4.1	6.5	4.8	4.0	5.5	4.1	3.4
62	7.9	5.8	4.8	6.5	4.9	4.1	6.2	4.7	3.9	6.0	4.5	3.8	5.1	3.8	3.2
60	7.6	5.6	4.7	6.1	4.6	3.9	5.8	4.5	3.8	5.6	4.3	3.7	4.7	3.6	3.1
58	7.1	5.4	4.6	5.7	4.4	3.8	5.4	4.2	3.6	5.2	4.1	3.5	4.4	3.4	2.9
56	6.7	5.2	4.5	5.3	4.2	3.6	5.1	4.0	3.5	4.9	3.9	3.4	4.0	3.2	2.8
54	6.4	5.1	4.4	5.0	4.0	3.5	4.8	3.9	3.4	4.6	3.7	3.3	3.7	3.0	2.6
52	6.0	4.9	4.3	4.7	3.8	3.4	4.5	3.7	3.3	4.4	3.6	3.2	3.5	2.8	2.4
50	5.8	4.7	4.3	4.5	3.7	3.3	4.3	3.5	3.2	4.1	3.4	3.1	3.2	2.6	2.3
48	5.5	4.6	4.2	4.2	3.5	3.2	4.1	3.4	3.1	3.9	3.2	3.0	2.9	2.3	2.1
46	5.3	4.4	4.1	4.0	3.4	3.1	3.8	3.2	3.0	3.6	3.1	2.8	2.7	2.2	2.0
44	5.0	4.3	4.0	3.8	3.3	3.0	3.6	3.1	2.9	3.4	2.9	2.7	2.4	2.0	1.9
42	4.8	4.2	4.0	3.7	3.2	3.0	3.5	3.0	2.8	3.2	2.8	2.6	2.2	1.9	1.8
40	4.7	4.1	3.9	3.5	3.1	2.9	3.3	2.9	2.7	3.0	2.7	2.6	2.1	1.8	1.7
38	4.5	4.0	3.8	3.4	3.0	2.9	3.1	2.8	2.7	2.9	2.6	2.4	1.9	1.7	1.6
36	4.4	3.9	3.8	3.2	2.9	2.8	3.0	2.7	2.6	2.7	2.3	2.3	1.8	1.6	1.5
34	4.2	3.8	3.8	3.1	2.8	2.8	2.9	2.6	2.6	2.6	2.3	2.2	1.7	1.5	1.5
32	4.1	3.8		3.0	2.8		2.8	2.4		2.4	2.2		1.5	1.4	
30	4.0	3.7		2.9	2.7		2.7	2.4		2.3	2.1		1.4	1.3	
28	3.9	3.7		2.8	2.7		2.6	2.3		2.2	2.0		1.4	1.3	
26	3.8	3.6		2.8	2.6		2.4	2.3		2.1	2.0		1.3	1.2	
24	3.7	3.6		2.7	2.6		2.3	2.2		2.0	1.9		1.2	1.2	
22	3.5	3.5		2.6	2.6		2.3	2.2		1.9	1.9		1.1	1.1	
20	3.4	3.4		2.6	2.4		2.2	2.2		1.9	1.9		1.1	1.1	
18	3.3			2.6			2.2			1.8			1.0		
16	3.3			2.4			2.1			1.8			1.0		
吊钩重量	447kg														

续表 2 62t 平衡重一个伸支腿, 副臂臂长 20m

主臂长度	50.3m			54.5m			58.6m			62.7m			67m		
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	7	3.9	2.6	7	3.9	2.6	7	3.9	2.6	7	3.9	2.6	5.8	3.9	2.6
80	6.3	3.6	2.4	6.3	3.6	2.4	6.3	3.6	2.4	6.3	3.6	2.4	5.3	3.6	2.4
78	5.8	3.3	2.2	5.8	3.3	2.2	5.8	3.3	2.2	5.8	3.3	2.2	5	3.3	2.2
76	5.4	3.1	2.1	5.4	3.1	2.1	5.4	3.1	2.1	5.4	3.1	2.1	4.7	3.1	2.1
74	5	2.9	2	5	2.9	2	5	2.9	2	5	2.9	2	4.4	2.9	2
72	4.6	2.7	2	4.6	2.7	2	4.6	2.7	2	4.6	2.7	2	4.2	2.7	2
70	4.2	2.6	1.9	4.2	2.6	1.9	4.2	2.6	1.9	4.2	2.6	1.9	4	2.6	1.9
68	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.9	2.5	1.9	3.8	2.5	1.9
66	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8	3.6	2.4	1.8
64	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8	3.4	2.3	1.8
62	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7	3.2	2.2	1.7
60	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7	3	2.1	1.7
58	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7	2.8	2	1.7
56	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6	2.7	2	1.6
54	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.6
52	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6
50	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5
48	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.7	1.5
46	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2	1.6	1.4
44	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	1.8	1.5	1.3
42	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	1.6	1.4	1.2
40	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	2	1.6	1.5	1.5	1.2	1.2
38	1.9	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.4	1.1	1.1
36	1.9	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4	1.2	1.1	1
34	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.4	1.1	1	1
32	1.8	1.5		1.8	1.5		1.8	1.5		1.7	1.5		1	0.9	
30	1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.6	1.5		1		
28	1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.6	1.4		1		
26	1.7	1.5		1.7	1.5		1.7	1.5		1.5	1.4		1		
24	1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.4	1.3		1		
22	1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.4	1.3		1		
20	1.6	1.5		1.6	1.5		1.6	1.5		1.3	1.3		1		
18	1.5			1.5			1.5			1.3			1		
16	1.5			1.5			1.5			1.2			1		
吊钩重量	447kN														



上海市建设工程建设机械年度检验

No 0003480

合格证

机械类别 汽车起重机

型号 JQAY240

设备单位 上海蒙发建筑安装工程有限公司

设备编号 01 车牌号: 沪 DP0958

证号 NJBH160527

有效日期 至2017年05月29日



发证单位: **上海市建设机械检测中心有限公司**

年检报告:



2014091139R



检测
CNAS L0857

报告编号:

SICCM-JL-BG10-2013

1605291302

合格证编号:

NJBH160527

建设机械年度检验报告

设备名称: 汽车起重机

委托单位: 上海蒙发建筑安装工程有限公司

上海市建设机械检测中心有限公司

2016 05 31

汽车和轮胎起重机年度检验报告

委托单位 上海蒙发建筑安装工程有限公司 合格证编号 NJBH160527

检测日期 2016 年 05 月 30 日 天气 多云

检验地点	新车公路 18 号	设备型号	JQAY240		
设备生产厂	徐州重型机械有限公司	设备编号	01#		
出厂年月	2007	出厂编号	A003456		
行驶证号	3110002837867	车牌号	沪 DP0958		
主要技术参数	额定起重量: 240 t; 臂长(主/副): 67 m				
检验依据	JB 8716-1998 《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》				
检验结果	保证项目不合格数	0	一般项目不合格数	0	资料 齐
	合格				
备注	附表一 资料检查 (限房屋建筑与市政工程工地) 附表二 设备检查				

签发日期: **2016 05 31**

批准: 陶坤林 审核: 王以宗 检验: 朱永欣

说明: 1. 根据汽车和轮胎起重机构造或实际安装状态, 如对应表列项目无检验内容, 则在“结果”栏目中注明“无此项”。
2. 检验项目中带*记号的项目系保证项目, 其他为一般项目, 依据检验情况分合格、整改合格、不合格三级, 判断标准如下:

级别	保证项目	一般项目不合格数	资料
合格	无不合格项	≤ 4 项	齐全
整改合格	整改后达到合格要求		
不合格	整改后未达到合格要求		

使用仪器

序号	仪器名称	仪器编号
1	吊称	1-38
2	游标卡尺	1-44
3	卷尺	1-65

附表一 资料检查

序号	项 目	要 求	结 果	备 注
1	使用说明书	应有, 与所验设备相符	合格	
2	出厂合格证	应有, 与所验设备相符	合格	
3	自验(试吊)记录	应由有关人员签字	合格	

附表二 设备检查

名称	序号	检 测 项 目	要 求	结 果	备 注
标 牌	1	产品铭牌	生产厂, 名称、型号齐全并固定于明显处	合格	
	2	起重性能标牌	应有额定起重量表、起升高度曲线标牌, 固定在操作者便于看到的位置	合格	
	3	安全标志	应在主臂适当位置用醒目的字体写上“起重臂下严禁站人”字样	合格	
钢 结 构	4*	主要结构件外观	外观无可见裂纹、严重变形和腐蚀	合格	
	5	主要结构件连接螺栓及销轴轴端固定	应齐全, 紧固	合格	
	6	支腿	伸缩自如, 收回后固定可靠; 支承盘和支腿连接可靠	合格	
吊 钩	7	焊补痕迹	应无, 有则报废	合格	
	8	挂绳处断面磨损量	磨损量 < 原高度 5%, 超过则报废	合格	
	9	整体外观	无可见裂纹、破口, 有则报废	合格	
	10	危险断面及钩筋处	无明显变形, 有则报废	合格	
	11	防脱钩保险装置	应有	合格	
钢 丝 绳	12*	钢丝绳完好度	符合 GB/T5972 要求	合格	
	13	起重钢丝绳选用	应采用不旋转、无松散倾向的钢丝绳	合格	
	14	在绳筒上的排列	应整齐	合格	
	15	在绳筒上最少余留圈数	应 ≥ 3 圈	合格	
	16	钢丝绳端部固定	有防松和门紧装置	合格	
绳筒 滑轮	17	绳筒两侧边缘的高度	应超过最外层钢丝绳 1.5 倍钢丝绳直径	合格	
	18	滑轮防钢丝绳跳槽装置	应完整, 可靠	合格	

名称	序号	检测项目	要求	结果	备注
机构和制动器	19	运动零件的保护	所有外露的,在正常情况下可能发生危险的运动零件均应装设防护装置	合格	
	20	制动器	起升,(用钢丝绳起落起重臂的)变幅机构必须采用常闭式的制动器	合格	
	21	变幅	起重臂的起落必须依靠动力系统	合格	
	22	回转	回转过程中,回转机构应具有两个方向的可控回转性能,行走时转台应能锁定	合格	
液压系统	23	防止过载的安全装置	应设置	合格	
	24	平衡阀、液压锁	与执行机构必须是刚性连接	合格	
操纵及电气系统	25	急停开关	电力驱动的必须设置能切断总电源的紧急开关,内燃机驱动的应在上车操纵室中设置熄火装置	合格	
	26	电气联接	应接触良好,防止松脱,导线、线束应固定可靠	合格	
	27	零位保护	控制起重机机构运动的所有控制器,均应有零位保护	合格	
	28	操纵手柄、踏板	应有表明用途和操纵方向的清楚标志	合格	
安全装置及设施	29*	起重量指示器	起重量小于16t的起重机,必须装设起重量指示器,且有效	无此项	
	30*	力矩限制器	起重量16t及16t以上的起重机,必须装设力矩限制器,且有效	合格	
	31*	起升高度限位	应装并能可靠报警和停止起升	合格	
	32*	幅度限位	钢丝绳变幅的起重机应装设	无此项	
	33	水平仪	起重量大于或等于16t的起重机应设置水平仪	合格	
	34	防臂架后倾装置	钢丝绳变幅的起重机应装	无此项	
	35	臂架角度指示器	应装,便于操作者观看,读数清晰	合格	
	36	风速仪及报警	起升高度大于50m的桁架臂式起重机,应在臂头设风速仪并能报警	无此项	
	37	联锁保护装置	可两处操作的起重机应设,以防止同时操作	无此项	
	38	作业用音响联络信号	应装有喇叭,音响清晰	合格	
	39	安全警告图案	吊钩滑轮起重臂头部转台尾部等突出部位应按规定涂刷警告图案	合格	

提示: 1. 设备在使用过程中应注意安全状态检查,做好维保及记录工作;
2. 工作地面应坚实平整,设备移位时应保证路面地耐力及整机稳定性。

购买发票:

机动车销售统一发票

抵扣联

发票代码:131000620652
 发票号码:00216662
 开票日期:2007年09月20日

发票代码 131000620652
 发票号码 00216662

机打代码				税	
机打号码				票	
机器编号				号	
购货单位名称	上海蔚发建筑安装工程有限公司		身份证号码/组织机构代码	77431331-6	
车辆类型	全地面起重机	厂牌型号	XZJ5554JQAY240	产地	江苏省徐州市
合格证号	XK4851D00019047	进口证明书号		商检单号	
发动机号码	OM502LA.III/5 542.947-00-481477	车辆识别代号/车架号码	LX6EPA5587A003456		
含税合计	壹仟壹佰陆拾叁万元整		小写	11630000.00	
销售单位名称	上海亦邦机械设备租赁有限公司		电话	63054529	
纳税人识别号	31011374379645X		账号	05608222020002797	
地址	蒙自路360号4205室	开户银行	中国建设银行上海市曹路支行		
增值税税率	0.4%	增值税额	1689829.06	主管税务机关及代码	宝山国税 131011300
不含税价	10940170.94		吨位	限坐人数	3
销售单位	上海亦邦机械设备租赁有限公司		开票人	房喜云	备注:一票一票

9 4 5 0 7 6 5 2 0 6 5 2 0 0 2 1 6 6 6 2

第二联 抵扣联 (购货单位扣税凭证) (手开无效)

